

DS-7204Hghi-F1

Videograbador HDTVI | AHD | CVBS

4 CH vídeo / 1 CH audio / 1 IP

1080p Lite / 720p (25FPS)

No dispone de alarmas

Salida VGA y HDMI Full HD

Admite 1 disco duro | Videoanálisis



Grabador digital HIWATCH de HIKVISION Universal 4 en 1: HDTVI, AHD, Analógico CVBS e IP. Turbo HD.

Dispone de 4 entradas de vídeo por conexión BNC, permitiendo en un mismo canal cámaras HDTVI, AHD o analógicas CVBS indistintamente. Los formatos se deben asignar a los canales BNC por parejas, de forma que cada par de canales deber ser o bien HDTVI o bien AHD / CVBS. Cuenta con 1 entrada de audio por conexión RCA. Cuenta con 1 salida de audio RCA y 2 salidas de vídeo: una salida VGA y una salida HDMI Full HD. Sistema operativo Linux integrado, muy fiable por su alta estabilidad. Multitarea péntaplex que permite: visualización en directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto al mismo tiempo.

Compresión de vídeo H.264 y audio G.711u. Grabación de vídeo a 25 FPS por canal en resolución 1080p Lite / 720p. Adicionalmente, permite añadir cámaras IP sin necesidad de reemplazar canales analógicos, con una resolución máxima de 960p. Diversos métodos de grabación: manual, programada, por detección de movimiento. Almacenamiento en 1 disco interno SATA de hasta 6 TB. No dispone de entrada/salida de alarmas. Máscara de privacidad y sistema marca de agua, para comprobar si un vídeo ha sido o no manipulado.

Integra análisis de vídeo inteligente (VCA) como cruce de línea o intrusión en área.

Sencillo de usar gracias a su intuitivo menú gráfico en castellano, se proporciona con ratón USB. Backup externo mediante dispositivos USB (memoria, disco duro o grabadora) y mediante red ethernet. Tiene salida de red RJ45 que permite un potente acceso remoto por navegador (multiplataforma), por software IVMS4200 o aplicación gratuita para smartphone IVMS4500. Soporta Dual Stream, que permite un acceso rápido y fluido a través de Internet. DDNS proporcionado por el fabricante, le permitirá sencillo acceso remoto incluso con IP dinámica.

Compatible con el servicio EZVIZ Cloud P2P para una instalación y acceso remoto rápido y sencillo.

Especificaciones

| | |
|---------------------------|---|
| Marca | HIWATCH de HIKVISION Turbo HD |
| Formato de vídeo | HDTVI / AHD / CVBS / IP |
| Entradas de vídeo | 4 Canales BNC, HDTVI / AHD / CVBS (por parejas) |
| Configuración híbrida | 4 Canales desde BNC y 1 Canal IP (960p) |
| Salidas de vídeo | 1 HDMI Full HD, 1 VGA |
| Entradas de audio | 1 Canal RCA |
| Salidas de audio | 1 Canal RCA |
| Audio bidireccional | Reutilizando la entrada/salida de audio |
| Compresión vídeo/audio | H.264 / G.711u |
| Resolución display | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Resolución grabación | 1080p Lite / 720p / WD1 / 4CIF /VGA / CIF |
| Codificación Main Stream | Canal 1~4: 1080p Lite / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (1/16 FPS~25 FPS) |
| Codificación Extra Stream | Canal 1~4: CIF / QVGA / QCIF (1~25 FPS) |
| Multifunción simultánea | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| Alarmas | No dispone |
| Videoanálisis | VCA: Cruce de línea e Intrusión en área |
| Método de grabación | Manual, programada, detección de movimiento |
| Backup | USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red |
| Almacenamiento interno | 1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido) |
| Comunicación | 2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10/100 (Ethernet) |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone IVMS4500 y Software PC IVMS4200 |
| Alimentación | DC 12 V / 1.5 A |
| Dimensiones / Peso | 45 (Al) x 260 (An) x 222 (Fo) mm / 1 Kg |